

# SRFfg 3501

## Performance

Smart  
Monitoring



Brutto/užitný objem	344/261 l
Vnější rozměry v mm (Š/H/V)	597/654/1684
Vnitřní rozměry v mm (Š/H/V)	460/537/1460
Spotřeba energie za rok	406 kWh
Okolní teplota	+10 °C Do +35 °C
Odvod tepla	388
Chladivo	R 600a
Hluk - akustický výkon	48 dB(A)
Frekvence / napětí	50 Hz / 220-240 V~
Způsob chlazení	dynamický
Způsob odmrazování	automatický
Teplotní rozsah	+3 °C Do +16 °C
Teplotní homogenita / max. odchylka	3,6 °C / 3,1 °C
Materiál vnějších stěn/barva	ocel / bílá
Povrchová úprava dveří/víka	ocel
Materiál vnitřních stěn	umělá hmota bílá
Typ ovládání	Monochromatický displej s dotykovými tlačítky
Výstražný signál	optický a akustický
Alarm výpadku sítě	při obnovení dodávky energie v síti
Beznapěťový kontakt	Ano
Connectivity type	SmartModule
Connectivity solution	Možnost dodatečné montáže
Rozhraní	WLAN/LAN (volitelné)
Adjustable Shelving	4
Materiál poliček	sklo
Využitelné odkládací plochy v mm (Š / H)	460 / 537
Nosnost polic	40 kg
Maximální celkové zatížení	180 kg
Madlo	Antimikrobiální madlo s otevíracím mechanismem
Průchodka snímače	1 x Ø 10 mm
Druh zámku	mechanický
Dveřní zarážka	vpravo, lze zaměnit
Hrubá/čistá hmotnost	70/60 kg
EAN	9005382246252