

LKUv 1610

Laboratorní chladnička s komfortní elektronikou
MediLine

Smart
Monitoring



| | |
|--|--|
| Brutto/užitný objem | 142/133 l |
| Vnější rozměry v mm (Š/H/V) | 601/618/820 |
| Vnitřní rozměry v mm (Š/H/V) | 440/435/670 |
| Spotřeba energie za rok | 273 kWh |
| Okolní teplota | +10 °C Do +35 °C |
| Odvod tepla | 200 kJ/h |
| Chladivo | R 600a |
| Hluk - akustický výkon | 47 dB(A) |
| Frekvence / napětí | 50 Hz / 220-240 V~ |
| Způsob chlazení | Dynamické |
| Způsob odmrazování | Automatické |
| Teplotní rozsah | +3 °C Do +16 °C |
| Teplotní homogenita / max. odchylka | 4,3 °C / 4,6 °C |
| Materiál vnějších stěn/barva | Ocel/bílá |
| Povrchová úprava dveří/víka | Ocel |
| Materiál vnitřních stěn | Plast bílý |
| Typ ovládání | 7segmentový LED displej s tlačítky |
| Výstražný signál | vizuální a akustický |
| Alarm výpadku sítě | při obnovení dodávky energie v síti |
| Beznapěťový kontakt | Ano |
| Connectivity type | SmartCoolingHub |
| Connectivity solution | Možnost dodatečné montáže |
| Rozhraní | RS485 |
| Adjustable Shelving | 3 |
| Materiál poliček | Drátěné police s plastovým povrchem |
| Využitelné odkládací plochy v mm (Š / H) | 440 / 420 |
| Nosnost polic | 45 kg |
| Madlo | tyčové madlo s integrovanou mechanikou otevírání |
| Druh zámku | mechanický |
| Dveřní zarážka | Vpravo zaměnitelné |
| Hrubá/čistá hmotnost | 40/37 kg |
| EAN | 9005382237694 |